

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水			ガス(LPGガス)				電気(kW)				蒸気			備考
			間口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	口径(A)	消費量(kWh)	単相100V	三相200V	三相200V	定格電圧/ブレーカー	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)			
A	<検収・下処理室・食品庫>																				
A1	移動台		1800	750	600	2														ドライ仕様	
A2	デジタル台秤	DP-6700K-60	350	605	795	5														秤量60kg 動水型	
A3	移動台		750	450	600	5														ドライ仕様	
A4	移動台		1200	750	850	3														ドライ仕様	
A5	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	9															
A6	三槽シンク		2200	750	850	1	20×2	20×3	40×3											ドライ仕様	
A7	掃除用具ロッカー		600	600	1900	1															
A8	水切付二槽シンク		2400	750	850	1	20×2	20×2	40×2											ドライ仕様	
A9	自動器具洗浄機	EOK-W13SA-LT	2760	940	1870	1	20×2		50×3[開]			2.260	11.6A / 30A	20		60.0				○	
A10	作業台		600	900	740	1														ドライ仕様	
A11	器具消毒保管機	NCM-60-e	2550	950	1900	1			40×2			19.500	63.2A / 100A							食器かごは別途	
A12	プレハブ冷蔵庫		2300	3300	2960	1			40		1.100	3.950	**A / **A								
A13	プレハブ冷蔵庫		2150	3300	2960	1			40		1.100	3.950	**A / **A								
A14	移動ラック		1300	650	1500	10														ドライ仕様	
A15	器具消毒保管機	NCM-30-eT	1300	750	1900	1			40			5.750	20A / 30A							電気式(片面) D=750mm仕様	
A16	粉碎機内蔵シンク	SDSFF6-1500-156	1500	750	850	1	20		40 (スラリ)			2.250	12.8A / 30A							スラリ管40A	
A17	二槽シンク		1500	800	850	1	20×2	20×2	40×2											ドライ仕様、スキマ埋め袖板付	
A18	球根皮剥機	MKP-20T	1200	800	1050	1	20		開機要			0.750	4.8A / 20A								
A19	球根皮剥機	MKP-20T	1200	800	1050	1	20		開機要			0.750	4.8A / 20A								
A20	受けカート		950	700	850	2															
A21	移動台		1200	750	850	2														ドライ仕様	
A22	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	6															
A23	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-e	900	550	1900	1			40			5.200	16.8A / 30A								
A24	四槽シンク	SUS304	3000	750	850	1	20×4	20×4	40×4											ドライ仕様	
A25	作業台	SUS304	900	750	850	1			40											ドライ仕様	
A26	四槽シンク	SUS304	3000	750	850	4	20×4	20×4	40×4											ドライ仕様	
A27	作業台	SUS304	750	750	850	4			40											ドライ仕様	
A28	器具消毒保管機	NCM-40-e	1750	950	1900	1			40×2			12.800	41.6A / 75A							片面式 食器かごは別途	
A29	三槽シンク	SUS304	2100	750	850	1	20×3	20×3	40×3											ドライ仕様	
A30	トップトラックシステム	LS1820-P2200	3716	1904	2200	1															
A31	冷蔵庫	GRD-180RM	1790	800	1950	1			40			0.305								定格内容積167L	
A32	シェルフ	MD74PE-4/MQ2460S-4	1823	613	1867	1														4段	
A33	シェルフ	MD74PE-4/MQ2448S-4	1213	613	1867	2														4段	
A34	シェルフ	MD74PE-4/MQ2472S-4	1518	613	1867	1														4段	
A35	欠番																				
A36	作業台	SUS304	850	750	850	1			40											ドライ仕様	
A37	器具消毒保管機	NCM-30-eT	1300	750	1900	1			40			5.750	20A / 30A							電気式(片面) D=750mm仕様	
A38	二槽シンク		1500	750	850	1	20×2	20×2	40×2											ドライ仕様	
A39	作業台		1200	750	850	1			40											ドライ仕様	
A40	自動缶切機	EG-1SV	290	520	550	2						0.140									
A41	移動台		1200	750	850	2														ドライ仕様	
A42	バススルー冷蔵庫	GRD-150RM0-6(改)	1490	840	1950	5			40			0.770								定格内容積143L	
A43	プレハブ冷蔵庫		2550	3600	2960	1			40		1.100		**A / **A								
A44	プレハブ冷蔵庫		3350	4650	2960	1			40		1.100		5.380	**A / **A							
A45	移動ラック		1300	650	1500	12														ドライ仕様	
A46	器具消毒保管機	NCM-40-eT	1750	750	1900	1			40×2			10.800	35.8A / 50A							電気式(片面) D=750mm仕様	
A47	移動台		1500	750	850	2														ドライ仕様	
A48	モバイルシンク		900	750	850	2															
A49	掃除用具ロッカー		600	600	1900	2															
A50	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-e	550	550	1900	1			40			3.100	7A / 20A								
A51	器具消毒保管機	NCM-60-eT	2550	750	1900	1			40×2			11.500	40A / 50A							電気式(片面) D=750mm仕様	
A52	三槽シンク		2100	750	840	1	20×3	20×3	40×3											ドライ仕様	
A53	プレハブ冷蔵庫		2000	2100	2960	1			40		1.100		2.500	**A / **A							
A54	移動ラック		1300	650	1500	2														ドライ仕様	
A55	器具消毒保管機	NCM-30-eT	1300	750	1900	1			40			5.750	20A / 30A							電気式(片面) D=750mm仕様	
A56	四槽シンク		2400	750	850	1	20×4	20×4	40×4											ドライ仕様	
A57	作業台		1200	750	850	1			40											ドライ仕様	
A58	高速度ミキサー	MX-46D	945	465	1130	1						0.400									
A59	バススルー冷蔵庫	GRD-120RM-6	1200	840	1950	1			40			0.530								定格内容積114L	
A60	掃除用具ロッカー		600	600	1900	1															
A61	水切付二槽シンク		2200	750	850	1	20×2	20×2	40×2											ドライ仕様	
A62	自動器具洗浄機	EOK-W13SA-LT	2760	940	1870	1	20×2		50×3[開]			2.260	11.6A / 30A	20		60.0				○	
A63	作業台		600	900	740	1			40											ドライ仕様	
A64	器具消毒保管機	NCM-60-e	2550	950	1900	1			40×2			19.500	63.2A / 100A							食器かごは別途	
A65	新油廃油タンク	ST-800-N-ST-800-0	2660	1100	2175	1						0.750	10A / 20A							容量: 800L (新油、廃油)	
A66	欠番																				
A67	二槽シンク		1200	800	850	1	20×2	20×2	40×2											ドライ仕様	
A68	検査保存用冷蔵庫	GRN-094FN	900	650	1950	1			40			0.477								定格内容積60L	
A69	移動台		1200	750	800	1														ドライ仕様	
A70	移動台		1200	750	850	1														ドライ仕様	
A71	備品収納棚		1500	600	1900	1															

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水			ガス(LPGガス)				電気(kW)				蒸気			備考
			間口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	口径(A)	消費量(kWh)	単相100V	三相200V	三相200V	定格電圧/ブレーカー	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)			
A72	三槽シンク	SUS304	2400	900	850	1	20×3	20×3	40×3												ドライ仕様
A73	二槽シンク	SUS304	1500	900	850	1	20×2	20×2	40×2												ドライ仕様
A74	作業台	SUS304	750	900	650	1			40												ドライ仕様
A75	微酸性電解タンクユニット	ME-200×2-500L-400W	1080	1280	1500	1	20×2							0.015/20 0.400							PSR配管H1P25A
A76	靴乾燥式オゾン殺菌庫	OF-80型	900	600	1800	2			40					1.0							

品番	品名	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水			ガス(LPG)			電気(kW)				蒸気			備考			
			間口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	口径(A)	消費量(kWh)	単相100V	単相200V	三相200V	定格電圧/ブレーカー	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)					
E08	キャリー		360	597	1315	4																	
E09	バススルー真空冷却機	QM-150RNV	1920	1895	2375	2	20		65	要				2.400	11.1A / 30A	20	15	24.0			150kg/日、90℃-10℃(約20分)		
E09	真空ヒートポンプチラー	UMAP375B1ER	1420	765	1600	2								14.600	45.5A / 100A								
E0C	屋外タンクユニット		1100	1350	1670	2	20		間機					3.880	ブレーカーより20A分岐						本機とチラー水(母・湯)50A線機要 室外機用基礎(建築工事)		
E10	プレハブ冷蔵庫		3550	2100	2848	1			40				1.100	2.500	**kL / **k								
E11	移動ラック		1300	650	1500	4															ドライ仕様		
E12	掃除用具ロッカー		600	600	1900	1																	
E13	自動缶切機	EC-1SV	290	520	550	1							0.140										
E14	移動台		750	600	850	1															ドライ仕様		
E15	高速度ミキサー	MX-46D	945	465	1130	1							0.400										
E16	三槽シンク		2100	750	850	1	20×3	20×3	40×3													ドライ仕様	
E17	蒸気回転釜	AS1-51A(SB)	1725	400	2135	2	20	20	間機	要						25	20	76.0					
E18	器具消毒保管機	NSC-30-e	1300	950	1900	1			40					9.750	31.6A / 50A						片面式 裏面かごは別途		
E19	移動台		1200	750	850	4															ドライ仕様		
E20	備品収納棚		1500	600	1900	1																	
F <清掃用・洗浄機・洗剤等>																							
F1	移動台		1500	750	850	1																ドライ仕様	
F2	連続式フライヤー	TE-SKC-53A-75-X +DMC-STC-QT	7005	1870	2525	1	20	15	20	側排水				115.950	346A / 400A							ダクト 油断油漏れ 油断油漏れはシステム 油断コンテナ付	
F3	移動台		1500	750	850	3																ドライ仕様	
F4	ロールインラックカート		585	1150	1686	10																台車4台、ラック4台 床下パネル177.20mm×210mm カートより下り下げ方式	
F5	蒸気回転釜	AS1-51A(SB)	1725	400	2135	2	20	20	間機	要						25	20	76.0				①	
F6	掃除用具ロッカー		600	600	1900	1																	
F7	衣類殺菌保管機	NSL-10C	1000	600	1900	1							1.066										
F8	三槽シンク		2250	750	850	1	20×3	20×3	40×3													ドライ仕様	
F9	器具消毒保管機	NSC-60-e	2550	950	1900	1			40×2					19.500	63.2A / 100A							片面式 裏面かごは別途	
F10	配缶台		1200	750	600	2																ドライ仕様	
G <米庫・洗米・炊飯室>																							
G1	シエルフ	M074FE-4/M024726-4	1823	613	1867	3																4層	
G2	昇米機	MC-239A	425	185	3900	1							0.200									機種式 原料無料	
G3	米サイロ	RT-12	1200	1200	3000	1							0.06									納米量1200kg 計量機付 機種式	
G4	欠番																					制御盤より渡り	
G5	節水型連続洗米機	SRW-71AL	1502	805	1105	1	25		間機	要				1.500								使用水量880L/h	
G6	制御盤(計量・洗米)	KCS2-41PT	550	250	1800	1																10.3A / 30A	
G7	一槽シンク		1200	750	850	1	20	20	40													ドライ仕様	
G8	エアコンプレッサー	VL1100-2T	465	290	620	1							0.200	1.8A / 20A									
G9	オートライマー	SARZ-60LT	2385	1450	3200	1	25		間機	要				0.100	1.8A / 20A	20	15	20.0				配管能力60kg/h 湯量50kg/h 使用水量900L/h	
G10	連続炊飯機	CRZ-60SL	6260	904	1640	1			40				0.100	69より渡り								① 炊飯能力60kg/h 定温炊飯仕様	
G11	立体蒸らし装置	ARMZ-60L	4200	930	3100	1							0.400	3.2A / 20A									
G12	炊飯釜	RPZ-7	635	344	295	72																	
G13	蒸らしコンベヤ	MC-30B	3000	575	650	1																フリーローラー仕様	
G14	自動反転機	ALTZ-21LT	1303	922	2573	1							0.200	7.4A / 30A									
G15	飯缶盛付機	BM-77CS	2140	1400	2170	1	20	20	間機	側機				0.880	614より渡り								① 170kg/時
G16	作業コンベヤ	HC-204ST	2000	475	400	1							0.013										SUSフリーローラー仕様 移動式
G17	炊飯釜・蓋洗浄機	MJ-25SL	4690	940	1330	1	25		50×4(H)					7.560	36.2A / 60A	20		120.0				① 使用水量825-1052L/h	
G18	炊飯釜・蓋返却コンベヤ	CFR-035	3500	575	855	1			50×2														
G19	移動パンラック		1500	700	1800	7																4層	
G20	一槽シンク		1200	750	850	1	20	20	40													ドライ仕様	
G21	掃除用具ロッカー		600	600	1900	1																	
G22	一槽シンク		1190	750	850	1	20	20	40													ドライ仕様	
G23	器具消毒保管機	NSC-30-e	1300	950	1900	1			40					9.750	31.6A / 50A							片面式 裏面かごは別途	
G24	配缶台		1200	750	600	2																ドライ仕様	
G25	移動台		1200	750	850	2																ドライ仕様	
G26	備品収納棚		900	500	1900	1																	
G27	シエルフ	M074FE-4/M024366-4	909	613	1867	1																4層	
H <洗浄機・コンテナ>																							
H1	天吊り式コンテナ消毒保管機	TP-1-e	1100	900	1200	29								12.775	39.7A / 50A							天吊り用架台 天吊り用コンテナ リモコン付機	
H2a	食器コンテナ		1540	900	1600	29																	
H2b	食器コンテナ		1540	900	1600	30																	
H3	掃除用具ロッカー		900	600	1900	1																	
H4	カートイン消毒保管機	CMC-120B-eT	2050	2600	2147	1								42.000	136A / 200A							電気式(両面)	
H5	カートイン消毒保管機	CMC-120B-eT	2650	2000	2147	1								42.000	136A / 200A							電気式(両面)	
H6	カートイン消毒保管機	CMC-90B-eT	3050	1300	2147	2								31.500	102A / 175A							電気式(両面)	
H7	カートイン消毒保管機	CMC-60B-eT	2050	1300	2147	1								21.000	68A / 100A							電気式(両面)	
H8	保管カート		1140	840	1700	12																ドライ仕様	
H9	保管カート		1140	840	1700	3																ドライ仕様	
H10	予冷機能付消毒保管機	GFCP-20A-2	1150	1910	2398	3								11.600	36A / 30A							両面式 カートイン仕様	
H11	保管カート		850	840	1700	6																ドライ仕様	

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。

品番	品名	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水			ガス(LPG)			電気(kW)				蒸気			備考		
			間口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	口径(A)	消費量(kWh)	単相100V	単相200V	三相200V	定格電圧/ブレーカー	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)				
H12	移動台		750	450	600	1																
H13	デジタル台秤	DP-6700K-60	350	605	795	1																秤量50kg 防水型
H14	二槽シンク		1200	600	850	1	20×2	20×2	40×2													ドライ仕様
H15	作業台		1200	600	850	1			40													ドライ仕様
H16	戸棚		1500	750	1900	1																
H17	冷蔵庫	ENH-1809W-RS	1800	945	1910	2			40				0.400									定格内容積201L
H18	移動台		1200	750	850	2																ドライ仕様
H19	移動台																					